

# ATF FLUID SUPER



**ATF FLUID SUPER** es un aceite hidráulico para sistemas de transmisiones automáticas y cajas de dirección hidráulicas y asistidas. Formulado para garantizar el funcionamiento adecuado de las transmisiones cuyos fabricantes sugieran el uso específico de **ATF A**.

## ESPECIFICACIONES

### ATF A

## PROPIEDADES Y PERFORMANCE

- Excelentes características de viscosidad asegurada.
- Gran fluidez y rendimiento a muy bajas temperaturas.
- Proporciona una excelente protección antidesgaste.
- Protege contra la corrosión, debido a sus propiedades como agente inhibidor.
- Ayuda a minimizar cualquier tendencia a la formación de espuma.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO ASTM	UNIDADES	ATF FLUID SUPER
Densidad @ 15°C	D 4052	g / cm <sup>3</sup>	0.868
Viscosidad @ 40°C	D 7042	mm <sup>2</sup> / s	7,5
Viscosidad @ 100°C	D 7042	mm <sup>2</sup> / s	44
Índice de Viscosidad	D 2270	-	135
Punto de Inflamación	D 92	°C	180
Punto de Ecurrimiento	D 97	°C	-27
Color			ROJO

SEPTIEMBRE 2022

### ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,  
Buenos Aires, República Argentina.  
+54 9 011 7540-7284  
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008