



GRASA EP 2

GRASA EP 2 Es una grasa de uso múltiple para todo tipo de rodamientos y cojinetes, fabricadas con aceite mineral de alto grado de refinamiento y jabón de Litio con aditivos que proporcionan buena protección antioxidante, anticorrosiva y mejor adherencia en los mecanismos a lubricar.

PROPIEDADES Y PERFORMANCE

- Lubrica y protege rulemanes y cojinetes de las marcas: MAR, SKF, 2KL, FAG, STEYR, KOYO, etc.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Óptima estabilidad térmica.
- Soporta altas cargas por su aditivo Extrema Presión (EP) hasta 9.000 kg/cm²
- Resiste un alto rango de temperaturas de trabajo que van desde -15° C hasta los 150° C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO ASTM	Grasa EP
Grado NLGI	NLGI	2
Jabón	Química	Litio EP
Punto de Goteo	D 566	190
Penetración a 60 Golpes	D 217	265-295
Penetración a 10000 Golpes	D 217	277
Ensayo EP – 4 Bolas	Kg	220
Punto de Inflamación ° C	D 92	245
Punto de congelación ° C	D 97	-10

MAYO 2023

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008