

HCX 5 ULTRA SAE 75W80



ECOLUBE HCX 5 75W80 es un lubricante de alto desempeño para transmisiones manuales diseñado para las más recientes transmisiones manuales europeas para vehículos livianos y servicio pesado. Este lubricante para transmisiones es una mezcla sintética de aceites base y un avanzado sistema de aditivos con un excelente desempeño en cuanto a cambios de marcha, fluidez a bajas temperaturas y retención de la viscosidad a altas temperaturas. Está formulado con una prolongada reserva de desempeño para aplicaciones que requieren un servicio GL-4 API / GL 5 API y más específicamente transmisiones modernas.

ESPECIFICACIONES

API GL 4/GL 5
ZF TE-ML 02L
MAN 341 Typ Z4

PROPIEDADES Y PERFORMANCE

- Protege contra el desgaste bajo condiciones de operación severas a lo largo de toda la vida útil de la transmisión.
- Protege y prolonga la vida de los sincronizadores y ofrece cambios de marcha más suaves.
- Mantiene la viscosidad efectiva generando una película resistente para brindar protección contra el desgaste durante operaciones severas.
- Contribuye a cambios de marcha suaves y fáciles y a arranque rápidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO ASTM	SAE 75W80
Densidad a 15°C (gr/cm ³)	D 4052	0.86
Viscosidad @ 40°C (cP)	D 445	55,7
Viscosidad @ 100°C (cSt)	D 445	9,5
Índice de Viscosidad	D 2270	155
Punto de Inflamación (°C)	D 92	234
Punto de Ecurrimiento (°C)	D 97	-42

MAYO 2023

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008