

SUPER LUBE XV 20W50



SUPER LUBE XV 20W50 es un aceite mineral multigrado para vehículos a nafta. Debido a su avanzada tecnología de aceites básicos y su paquete de aditivos de última generación, brinda un óptimo rendimiento, protege el motor y minimiza el consumo de aceite.

ESPECIFICACIONES

API SF / CF

PROPIEDADES Y PERFORMANCE

- Máximo poder de neutralización de los ácidos generados por la combustión, evitando así la corrosión del motor.
- Óptima fluidez durante el arranque en frío, minimizando el desgaste al momento de la puesta en marcha incrementa la vida útil del motor.
- Mantiene siempre limpio el motor debido a su baja formación de lodos y barnices en depósitos.
- Excepcional resistencia al espesamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO ASTM	UNIDADES	20W50
Densidad @ 15°C	D 4052	g / ml	0.885
Viscosidad @ 100°C	D 445	cSt	18
Índice de Viscosidad	D 2270	-	115
Punto de Inflamación	D 92	°C	240
Punto de Ecurrimiento	D 97	°C	-24
CCS a -20°C	D 5293	mPa / s	8900
TBN	D 2846	mg KOH/g	6

AGOSTO 2022

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008