

# SUPER LUBE TRUCK SAE 15W40



**ECOLUBE SUPER LUBE TRUCK 15W40** es un lubricante mineral elaborado con bases altamente refinadas de extra rendimiento que proporciona una excelente lubricidad para vehículos pesados de carga, pasajeros, equipos viales y agrícolas.

Diseñado para motores diésel de alto desempeño que proporciona una comprobada protección en aquellos vehículos que operan bajo aplicaciones severas de servicio en y fuera de las carreteras por eso está recomendado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado livianos y pesados, especialmente en aquellos que trabajan en los ambientes operativos de las industrias de acarreo en camiones, minera, de la construcción, de explotación de canteras y agrícolas.

## ESPECIFICACIONES

**API CH 4**  
**CUMMINS CES 20076**  
**MB 228.3**  
**MTU 2**

## PROPIEDADES Y PERFORMANCE

- Combina una mezcla de aceites base de alto rendimiento con un sistema progresivo de aditivos que proporciona un control superior que evita el espesamiento del aceite debido a la acumulación de hollín y a las altas temperaturas.
- Posee una extraordinaria resistencia a la oxidación, a la corrosión y a los depósitos causados por las altas temperaturas.
- Para ser utilizado en vehículos equipados con motores diésel de aspiración normal o turboalimentado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO ASTM	SAE 10W40
Densidad a 15°C (gr/cm <sup>3</sup> )	D 4052	0,87
Viscosidad @ 40°C (cP)	D 445	116
Viscosidad @ 100°C (cSt)	D 445	15,2
Índice de Viscosidad	D 2270	137
Punto de Inflamación (°C)	D 92	228
Punto de Ecurrimiento (°C)	D 97	-33
Número Base TBN mgKOH/g	D 2896	9,5

MAYO 2023