

PRO LUBE MB SAE 10W40



ECOLUBE PRO LUBE MB 10W40 es un lubricante de tecnología sintética que cumple y supera las expectativas de los principales fabricantes de vehículos, elaborado con bases de alta calidad, recomendado para todo tipo de vehículos equipados con motores nafta o diésel de alto rendimiento turboalimentados y sobrealimentados con multiválvulas y con inyección de combustible.

ESPECIFICACIONES

API SN/CF
ACEA A3 – B4 (2012)
MB 229.1
VW 505.01/501.01

PROPIEDADES Y PERFORMANCE

- Formulado con bases de tecnología sintética y aditivos de última generación que aseguran su uso en vehículos de pasajeros y de carga mediana, equipados con motores de generación intermedia.
- Utilizable en cualquier tipo de motorización que requiera un lubricante semisintético para su correcto uso y mantenimiento.
- No es aconsejable utilizar en vehículos equipados con filtros de partículas (DPF)
- Posee buenas propiedades de detergencia y dispersancia de la suciedad ocasionada en la combustión del motor, permitiendo así eliminar en el filtro de aceite las partículas nocivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO ASTM	SAE 10W40
Densidad a 15°C (gr/cm ³)	D 4052	0.867
Viscosidad @ 40°C (cP)	D 445	94,6
Viscosidad @ 100°C (cSt)	D 445	14,2
Índice de Viscosidad	D 2270	155
Punto de Inflamación (°C)	D 92	234
Punto de Ecurrimiento (°C)	D 97	-33

NOVIEMBRE 2024