HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

LIMPIADOR DE CARBURADORES

Código: ECO-2020
Presentación: Aerosol de 450 ml.

ECOLUBE CARB CLEANER es un limpiador en aerosol de alta penetración formulado para eliminar rápidamente residuos de carbono, grasa, aceite, lodo y suciedad en carburadores, cuerpos de mariposa, colectores y sistemas de admisión. Ayuda a mejorar la eficiencia de la combustión, recuperar el rendimiento del motor y reducir el consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS

- Limpia profundamente carburadores sin necesidad de desmontarlos.
- Elimina residuos de carbón, grasa, aceite y lodo en segundos.
- Apto para carburadores, cuerpos de mariposa, colectores y sistemas de admisión.
- Ayuda a mejorar la eficiencia de combustión y el rendimiento del motor.
- Contribuye a reducir el consumo de combustible.
- Disuelve suciedad y manchas con acción rápida y alta penetración.

APLICACIÓN

1. Abrir el capó con el motor apagado y retirar el filtro de aire si fuera necesario para acceder al carburador.
2. Agitar bien el envase antes de usar.
3. Rociar el producto directamente sobre el carburador, cuerpo de mariposa, colector o sistema de admisión.
4. Dejar actuar durante unos segundos y repetir la aplicación en zonas con suciedad persistente.
5. Para sistemas de inyección de combustible, la etiqueta indica aplicar ½ lata directamente en ½ tanque de combustible.

OCTUBRE 2026

ECOLUBE
Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008

COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Tolueno	108-88-3	35 %
2	Metanol	67-56-1	10 %
3	Diclorometano	75-09-2	30 %
4	Propano	74-98-6	12,5 %
5	Butano	106-97-8	12,5 %

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico / presentación:	Aerosol / líquido
Color / apariencia:	Transparente
Olor:	Fragancia
pH:	5,5
Densidad relativa (H_2O = 1):	0,8
Solubilidad en agua:	Insoluble
Punto de ebullición:	>70 ± 2 °C
Punto de fusión:	<1 °C
Punto de inflamación:	<0 °C
Autoignición:	>244 °C
Clasificación transporte:	Aerosol / Clase 2.1 / UN 1950

PRECAUCIONES

- Producto extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- No fumar ni pulverizar sobre una llama u otra fuente de ignición.
- Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. Evitar inhalar vapores o aerosoles.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, no inducir el vómito y solicitar atención médica inmediata.
- No perforar ni quemar el envase, incluso después de su uso.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Mantener fuera del alcance de los niños.

OCTUBRE 2026

ECOLUBE
Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008