HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

C-TEC
Ceramic Technology

Código: ECO-2502
Presentación: 300 ml.

ECOLUBE C-TEC es un aditivo antifricción de alta tecnología con compuestos cerámicos y agentes químicos antidesgaste. Ayuda a evitar el contacto directo metal-metal, reduce la fricción y contribuye a prolongar la vida útil del motor, mejorando su eficiencia en motores nafteros y diésel.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce las pérdidas por fricción dentro del motor.
- Protege el motor en condiciones exigentes o de emergencia.
- Disminuye el desgaste durante arranques en frío y en funcionamiento.
- Mejora la suavidad de marcha y la eficiencia del motor.
- Presenta excelente comportamiento a altas y bajas temperaturas.

APLICACIÓN

1. Agitar bien antes de agregar al aceite del motor, preferentemente después de un cambio de aceite.
2. Agregar el contenido al aceite lubricante del motor.
3. Un envase de 300 ml es suficiente para tratar hasta 5 litros de aceite.
4. La protección se mantiene hasta 30.000 km; no requiere agregarse en cada cambio de aceite.

COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Compuesto cerámico SM BN	N/A	5-15
2	Aceite mineral	8042-47-5	85-95

OCTUBRE 2026

ECOLUBE
Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido homogéneo
Color:	Naranja opaco
Olor:	Sin olor particular
Densidad:	0,873 g/cm³
Tamaño de partícula:	< 0,5 µm
Estabilidad térmica de partículas:	Hasta 1200 °C
Densidad a 25 °C:	0,873 g/cm³
Viscosidad a 25 °C:	~250 mPa·s
Punto de combustión:	>100 °C

PRECAUCIONES

- Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor y llamas abiertas.
- No ingerir ni mantener contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.
- Ante ingestión accidental, acudir de inmediato a un médico.
- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

OCTUBRE 2026

ECOLUBE
Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008