

LIMPIA CONTACTOS



Código: ECO-5011

Presentación: Aerosol de 450 ml.

ECOLUBE FULL CONTACT CLEANER es un limpiador de contactos eléctricos y electrónicos de secado rápido, diseñado para eliminar suciedad y contaminantes acumulados entre los contactos. Ayuda a recuperar el rendimiento de los contactos y es apto para equipos electrónicos de precisión, placas de circuito impreso, equipos de audio y video, relés y sistemas de encendido eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- Limpia contactos y componentes electrónicos de precisión.
- Elimina suciedad y contaminantes acumulados entre los contactos.
- Favorece la recuperación del rendimiento de los contactos eléctricos.
- Producto de secado rápido, adecuado para tareas de mantenimiento electrónico.
- Apto para placas de circuito impreso, equipos de audio y video, relés y sistemas de encendido eléctrico.

APLICACIÓN

1. Desconectar y apagar el equipo o sistema antes de aplicar el producto.
2. Pulverizar directamente sobre la superficie o contacto a limpiar.
3. Repetir la aplicación las veces necesarias hasta eliminar la suciedad.
4. En contactos oxidados, eliminar previamente el óxido y aplicar luego el producto.

COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Tetracloroetileno	127-18-4	8
2	Solvent oil	64742-94-5	45
3	Propano	74-98-6	23,5
4	Butano	106-97-8	23,5

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventas ecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico / presentación:	Líquido / aerosol
Color / apariencia:	Transparente
Olor:	No disponible
pH:	5,5
Densidad de vapor (aire = 1):	2,0 - 3,5
Gravedad específica (H ₂ O = 1):	0,68
Punto de ebullición:	> 70 °C
Punto de inflamación:	4 °C
Porcentaje volátil:	40 - 60 %
Velocidad de evaporación:	Lenta
Clasificación transporte:	Aerosol / Clase 2.1 / UN 1950

PRECAUCIONES

- Aerosol extremadamente inflamable.
- Mantener alejado de altas temperaturas, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- No rociar sobre una llama abierta ni sobre otras fuentes de ignición.
- No perforar ni quemar el envase, incluso después de su uso.
- Utilizar en un lugar bien ventilado.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventas ecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008