

LUBRICANTE MULTIUSO

**Código:** ECO-5062**Presentación:** Aerosol de 450 ml.

ECOLUBE ANTI RUST LUBRICANT SPRAY es un lubricante en aerosol de alto poder penetrante, diseñado para aflojar piezas oxidadas, lubricar mecanismos y proteger superficies metálicas contra la corrosión. Ayuda a reducir chirridos, desplazar la humedad y mantener el correcto funcionamiento de piezas móviles.

CARACTERÍSTICAS

- Afloja piezas y accesorios oxidados.
- Lubrica piezas móviles y mecanismos.
- Protege las superficies metálicas y ayuda a inhibir la corrosión.
- Ayuda a eliminar chirridos, grasa y residuos adheridos.
- Desplaza la humedad y favorece la protección de las piezas tratadas.

APLICACIÓN

1. Agitar bien el envase antes de usar.
2. Aplicar directamente sobre la pieza, mecanismo o superficie metálica a tratar.
3. Para piezas oxidadas, saturar el área y dejar actuar antes de intentar aflojarla.
4. Para lubricar, aplicar sobre las partes móviles y dejar que el producto penetre.

COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Aceite mineral blanco	8042-47-5	50-70
2	Butano	106-97-8	20-40
3	Propano	74-98-6	10-20
4	Alcohol cetearílico, productos de reacción con éter de polietilenglicol	69072-97-5	1-10
5	Destilados de petróleo, nafténicos pesados hidrotratados	64742-52-5	1-10

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventas ecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico / presentación:	Líquido / aerosol
Color / apariencia:	Transparente
Olor:	Característico
Presión de vapor:	No disponible
Densidad relativa:	No disponible
Solubilidad en agua:	No disponible
Punto de inflamación:	No disponible
Punto de ebullición:	No disponible
Clasificación transporte:	Aerosol inflamable / Clase 2.1 / UN 1950

PRECAUCIONES

- Aerosol extremadamente inflamable.
- Mantener alejado de altas temperaturas, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- No fumar. No rociar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar el envase, incluso después de su uso.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C.
- Utilizar en un lugar bien ventilado. Lavarse las manos después de manipular el producto.

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventasecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008