

LUBRICANTE DE CADENAS



Código: ECO-7004

Presentación: Aerosol de 450 ml.

ECOLUBE CHAIN LUBE es un lubricante en aerosol de alta penetración diseñado para reducir la fricción y proteger piezas metálicas móviles contra la abrasión y la oxidación. Ideal para cadenas de motocicletas, bicicletas, kartings y otros mecanismos y sistemas de transmisión.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce la fricción y el desgaste de piezas metálicas móviles.
- Protege contra la oxidación y la corrosión.
- Lubrica cadenas, engranajes y otros mecanismos metálicos.
- Favorece un movimiento más suave de los componentes.
- Apto para automóviles, motocicletas, bicicletas, kartings y otros mecanismos.

APLICACIÓN

1. Agitar bien el envase antes de usar.
2. Aplicar directamente sobre la cadena, engranaje o pieza metálica a lubricar.
3. Para cadenas, aplicar sobre la superficie limpia y seca, cubriendo los eslabones.
4. Probar previamente el producto en una zona pequeña y poco visible.

COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Kerosene desodorizado	8008-20-6	65-85
2	Aceite base	—	15-35
3	GLP	68476-85-7	Hasta 100

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventas ecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico / presentación:	Líquido / aerosol
Color / apariencia:	Transparente
Olor:	Fragancia
pH:	5,5
Presión de vapor:	< 500 kPa
Densidad de vapor (aire = 1):	1,5 - 2,5
Gravedad específica (H ₂ O = 1):	0,8
Solubilidad en agua:	Nula
Punto de ebullición:	> 70 ± 2 °C
Punto de fusión:	< 1 °C
Punto de inflamación:	< 0 °C
Porcentaje volátil:	55 - 65 %
Clasificación transporte:	Aerosol inflamable / Clase 2.1 / UN 1950

PRECAUCIONES

- Contenido bajo presión.
- Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor y llamas abiertas.
- No perforar ni incinerar el envase, incluso cuando esté vacío.
- Evitar inhalar los vapores y el contacto prolongado con la piel y los ojos.
- No ingerir. Ante ingestión accidental, acudir de inmediato a un médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños y almacenar en un lugar fresco y ventilado, a menos de 50 °C.

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventas ecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008