

LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO



Código: ECO-8002

Presentación: Aerosol de 450 ml.

ECOLUBE AIR CONDITIONER CLEANER es un limpiador en aerosol de espuma expansiva para el sistema de aire acondicionado automotriz. Remueve polvo, grasa y residuos adheridos en ventiladores, intercambiadores y evaporadores. Ayuda a inhibir moho y bacterias, elimina olores desagradables y deja una fragancia agradable sin desmontar el sistema.

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula de espuma expansiva para una limpieza profunda.
- Remueve polvo, grasa, insectos y residuos adheridos.
- Ayuda a prevenir la proliferación de moho y bacterias.
- Acción limpiadora, bacteriostática y desodorizante.
- Limpia el sistema sin necesidad de desmontarlo.

APLICACIÓN

1. Con el vehículo apagado y el aire acondicionado desconectado, conectar la manguerita ubicada en la tapa al pico del aerosol.
2. Introducir la manguerita en los conductos de ventilación. No es necesario conectarla directamente al evaporador.
3. Aplicar el producto a través de los conductos de ventilación.
4. Dejar actuar el producto con el vehículo apagado.
5. Finalizada la aplicación, ventilar bien el habitáculo antes de volver a utilizar el sistema de aire acondicionado.

COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Agua desionizada	7732-18-5	80 %
2	Etanol	64-17-5	10 %
3	CAB-35 / Benzoato de sodio	61789-40-0 / 532-32-1	0,3 % / 0,3 %
4	GLP	68476-85-7	9,4 %

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventas ecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico / presentación:	Líquido / aerosol
Color / apariencia:	Transparente
Olor:	Fragancia
pH:	8 - 9
Presión de vapor:	2,3 (20 °C)
Densidad de vapor (agua = 1):	0,98
Punto de ebullición:	100 °C
Punto de fusión:	0 °C
Porcentaje volátil:	40 - 60 %
Clasificación de transporte:	Aerosol inflamable / Clase 2.1 / UN 1950

PRECAUCIONES

- Contenido bajo presión. Producto extremadamente inflamable.
- Mantener alejado de calor, chispas y llamas abiertas. No fumar.
- No pulverizar sobre llamas u otras fuentes de ignición.
- No perforar ni incinerar el envase, incluso después de su uso.
- Evitar inhalar el aerosol y el contacto con piel y ojos.
- Almacenar por debajo de 40 °C y mantener fuera del alcance de los niños.

OCTUBRE 2026

ECOLUBE

Sarmiento 3644, (B1678) Caseros, San Martín,
Buenos Aires, República Argentina.
+54 9 011 7540-7284
ventas ecolube@gmail.com / www.ecolube.com.ar

© ECOLUBE / Publicación propiedad del editor, prohibida su reproducción parcial o total de la misma sin expresa autorización por escrito. Los datos consignados fueron corroborados para garantizar su exactitud. La empresa no se responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el incorrecto uso del producto. ECOLUBE es Empresa Certificada por SGS ISO 9001-2008